

TIJERAS ELECTRICAS

	1930ES	2030ES	2630ES	2646ES	3246ES
A. Altura de plataforma (Elevada)	5.72 m	6.10 m	7.75 m	7.92 m	9.68 m
B. Altura de plataforma (Recogida)	0.86 m	1.10 m	1.23 m	1.26 m	1.26 m
C. Altura de barandillas	1.10 m				
D. Altura total ¹	1.98 m	1.81 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m
E. Dimensiones de plataforma	0.76 m x 1.87 m	0.76 m x 2.30 m	0.76 m x 2.30 m	1.12 m x 2.50 m	1.12 m x 2.50 m
F. Lateral extensible	0.90 m	0.90 m	0.90 m	1.27 m	1.27 m
G. Anchura total	0.76 m	0.76 m	0.76 m	1.17 m	1.17 m
H. Longitud total	1.87 m	2.30 m	2.30 m	2.50 m	2.50 m
I. Distancia entre ejes	1.60 m	1.88 m	1.88 m	2.09 m	2.09 m
J. Distancia al suelo	0.09 m	0.09 m	0.09 m	0.14 m	0.14 m
Capacidad ²	230 kg	360 kg	230 kg	450 kg	320 kg
Capacidad sobre el desplazable	120 kg				
Velocidad de elevación/descenso	22/28 sec.	30/30 sec.	40/40 sec.	40/40 sec.	50/50 sec.
Máxima altura de traslación	5.72 m	6.10 m	7.75 m	7.92 m	9.68 m
Peso total de la máquina ³	1,565 kg	2,020 kg	2,155 kg	2,550 kg	2,725 kg
Velocidad de traslación (recogida)	4.8 km/h	4.4 km/h	4.4 km/h	4.0 km/h	4.0 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0.8 km/h				
Pendiente superable	25%	25%	25%	25%	25%
Radio de giro (interno)	Cero	Cero	Cero	Cero	Cero
Radio de giro (externo)	1.75 m	2.06 m	2.06 m	2.41 m	2.41 m
Ruedas (macizas blancas)	318 x 100	406 x 125	406 x 125	406 x 125	406 x 125
Frends	Eléctricos, fricción automática				
Drive	24V Electric 6 kW				
Batterías	4 x 6V 220 A/hr				
Cargador (120/240V – 50/60HZ)	20 Amp Automático				
Motor eléctrico	3 kW				
Bomba, sección única	13.6 LPM	14.4 LPM	11.4 LPM	13.2 LPM	13.2 LPM
Tanque de hidráulico	3.6 L	4.7 L	4.7 L	7.1 L	7.1 L

¹ Barandillas abatibles no disponibles en el modelo 1930ES.

² Capacidades proporcionadas con un máximo de 2 personas en el interior en todos los modelos. Capacidades en el exterior

1930ES – 1 persona / 120 kg ; 2030ES – 1 persona / 160 kg ;
2646ES – 2 personas / 230 kg ; 3246ES – 1 persona / 320 kg.

³ Las distintas opciones o normativas en cada país, pueden influir en pesos y dimensiones.

Las especificaciones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.

