

## TIJERAS DIESEL

	3394RT	4394RT
Altura de plataforma (Elevada)	10.05 m	13.10 m
A. Altura de plataforma (Recogida)	1.57 m	1.79 m
B. Altura de barandillas	1.10 m	1.10 m
C. Altura de almacenaje (barandillas plegadas)	1.97 m	2.19 m
D. Dimensiones de plataforma	2.18 m x 3.81 m	2.18 m x 3.81 m
Lateral Desplazable Frontal	1.22 m	1.22 m
Lateral Desplazable Trasero	1.22 m	1.22 m
E. Anchura total	2.39 m	2.39 m
F. Longitud total <sup>1</sup>	3.81 m	3.81 m
G. Distancia entre ejes	2.95 m	2.95 m
Distancia al suelo	0.30 m	0.30 m
Capacidad	1,020 kg	680 kg
Capacidad con el desplazable opcional	905 kg	565 kg
Capacidad sobre el desplazable opcional	225 kg	225 kg
Velocidad de elevación/descenso	30/30 sec.	40/43 sec.
Máxima altura de traslación	10.05 m	13.10 m
Peso total de la máquina <sup>2</sup>	5,850 kg	6,900 kg
Velocidad de traslación 4 x 2 x 2	-	-
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	6.4 km/h	6.4 km/h
Pendiente superable 4 x 2 x 2	-	-
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%	45%
Radio de giro (interno)	2.71 m	2.71 m
Radio de giro (externo)	5.93 m	5.93 m
Oscilación del eje	0.20 m	0.20 m
Ruedas (De tacos, rellenas de foam)	33/1550 x 16.5	33/1550 x 16.5
Alimentación	34 kW Deutz F3M1011F	34 kW Deutz F3M1011F
Capacidad, tanque de combustible	113 L	113 L
Tanque de hidráulico	151 L	151 L

<sup>1</sup> Longitud total con soportes de compensación opcionales de 4.75 m.

<sup>2</sup> Las distintas opciones o normativas en cada país, pueden influir en pesos y dimensiones.

Las especificaciones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.

